Адаптеры, штуцеры, фитинги и соединительные части
Технические характеристики

Адаптеры для соединения дюймовых труб на высокое давление и температуру из нержавеющей стали. Фитинги применяются в системах с агрессивными и не агрессивными рабочими средами. Соединители superlok предназначены для использования в системах с высоким давлением и температурой. Соединители super-lok подходят для работы в системах криогенной техники, в газовых системах, в нефтепроводах, в системах пищевой промышленности, в судостроении, в самолётостроении и ракетостроении.

SAA Адаптер

SAF Трубка



SAU Штуцер

SFA Адаптер с внутренней резьбой (D)

SFA Адаптер с внутренней резьбой (M

SFTC Фланцевый соединитель



SMA Адаптер с наружной резьбой (M)

SMA Адаптер с наружной резьбой (D)

SOPC Штуцер с трубчатой резьбой G

SOSC Штуцер с прямой резьбой G

SPC Коннектор (D)

SPC Коннектор (M)

SR Понижающий адаптер (Д)

SR Понижающий адаптер (M)

SR Понижающий адаптер (M-Ф)



SRB Понижающий адаптер с креплением н панели



SRPC Коннектор



SSMC Штуцер с наружной SAE/MS резьбой

Гайка SN (Д)

Гайка SN (М)

Гнездовой сварной штуцер SSWC (Д)

Заглушка резьбовая SVP (Д)

Заглушка трубная SC (Д)

Заглушка трубная SC (М)

Заглушка фитинга SP (Д)

Заглушка фитинга SP (М

Заднее кольцо SBF (Д)

Заднее кольцо SBF (М)

Набор колец SFS (Д)

Набор колец SFS (М)

Ограничитель SBHR (Д)

Переднее кольцо SFF (Д)

Переднее кольцо SFF (М)

Сварной трубчатый штуцер с внутренней резьбой SPWC (Д)

Сварной трубчатый штуцер с внутренней резьбой SPWC (М)

Сварной угловой трубчатый штуцер с внутренней резьбой SMPWE (Д)



Трубная вставка SL (Д)

Угловой гнездовой сварной штуцер SSWE (Д)

Угловой гнездовой сварной штуцер SSWE (Д)