Быстроразъемные соединители
Технические характеристики

http://gaz-test.ru/ info@gaz-test.ru

ШТОК КОРПУС													
Обозначение					Cv		Тип подсоединения			A			F
					SO	DO				SO		DO	
«SQC1P													
-SO»	«SQC1P												
-DO»		S2		008	008	1/8″ Superlok					704	159	
			S4		04	02	1/4″ Superlok					615	
			S6M				6mm Superlok						
			M2N				1/8″ внешн. NPT					541	
			M4N(R)				1/4″ внешн. NPT(PT)					579	
			F2N				1/8″ внутр. NPT					526	
			F4N(R)				1/4″ внутр. NPT(PT)					589	191
«SQC2P													
-SO»	«SQC2P												
-DO»		S6		15	05	3/8″ Superlok					671	191	
			S10M				10mm Superlok					704	
			M4N				1/4″ внешн. NPT					619	
			M6N(R)		16	05	3/8″ внешн. NPT(PT)					627	
			F4N		15	05	1/4″ внутр. NPT						
			F6N(R)		16	05	3/8″ внутр. NPT(PT)						222
«SQC3P													
-SO»	«SQC3P												
-DO»		S8		33	15	1/2″ Superlok					803	238	
			S12M				12mm Superlok						
			M8N(R)		31	13	1/2″ внешн. NPT(PT)					772	
			F8N(R)				1/2″ внутр. NPT(PT)					767	270
● SO : без обратнорго клапана ● DO : с обратным клапаном													
Обозначение				Тип подсоединения				B	H				

SQC1B		S2		1/8″ Superlok				574	231				
		S4		1/4″ Superlok				584					
		S6M		6mm Superlok									
		M2N		1/8″ внешн. NPT				511					
		M4N(R)		1/4″ внешн. NPT(PT)				569					
		F2N		1/8″ внутр. NPT									
		F4N(R)		1/4″ внутр. NPT(PT)				615					
SQC2B		S6		3/8″ Superlok				655	262				
		S10M		10mm Superlok				681					
		M4N		1/4″ внешн. NPT				605					
		M6N(R)		3/8″ внешн. NPT(PT)									
		F4N		1/4″ внутр. NPT				645					
		F6N(R)		3/8″ внутр. NPT(PT)				653					
SQC3B		S8		1/2″ Superlok				785	307				
		S12M		12mm Superlok									
		M8N(R)		1/2″ внешн. NPT(PT)				754					
		F8N(R)		1/2″ внутр. NPT(PT)				818					

БРС Суперлок, — это соединительные фитинги, служащие для удобного и быстрого соединения-разъединения гибких рукавов и подключения инструментального оборудования, работающего с пневматическими и гидравлическими средами на высоком давлении.

Быстроразъёмные соединители SQC SUPERLOK представляют собой фитинги из нержавеющий стали, предназначенных для удобного оперативного соединения гибких рукавов и подключения их к инструментальному оборудованию. Изготавливаются из нержавеющей стали, бронзы или латуни. Могут применяться в газовой, химической и нефтехимической промышленности.

Технические параметры БРС.

В сферу применения быстроразъёмных соединений (БРС) входят:

- Калибровка манометрического оборудования
- Использование в пробоотборных и испытательных системах
- Применение в лабораторных стендах и оборудование
- Использование в газораспределение и биофармацевтике